

# Těžká PVC plachtovina oboustranně nánosovaná M-Plast P620



Technisches Datenblatt Nr.: **1281.2**

**Produkt:** M-Plast P620

**Artikel Nr.:** 3055 5340

<b>Beschichtung und Ausrüstung</b>		
Beschichtungsart	<b>PVC</b>	
Gesamtgewicht	<b>620</b> g/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2
Dicke	<b>0,5</b> mm	
Reißfestigkeit (I)	<b>&gt;400</b> N/50 mm	UNI 4816/6
Weiterreißfestigkeit (I)	<b>&gt;70</b> N	UNI 4818-9A
Kältebeständigkeit	<b>-10</b> °C	DIN 53361
Masstabilität bei 30°C	<b>&lt;1</b> %	30°C, 24h
Masstabilität bei 60°C	<b>&lt;3</b> %	60°C, 24h
Bemerkungen	<b>ohne Gewebeeinlage</b>	

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware.